

Trevira CS  
Polyester  
Standardmaße  
Sondermaße  
Trevira CS  
Polyester  
Standard Dimensions  
Special Dimensions

# Duschvorhänge

## Shower Curtains



## TREVIRA CS



**802.34.V0..30**

**802.34.01030**


uni weiß, schwer entflammbar  
pure white, fire retardant



**801.34.V0..01**

**801.34.01001**

weiß/silber, schwer entflammbar  
white/silver, fire retardant



**801.34.V0..38**


**801.34.01038**

squares umber/sand, schwer entflammbar  
squares umber/sand, fire retardant

- 100 % Trevira CS
- Schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
- Dushdicht, antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Eingestanzte Edelstahlösen oben
- Edelstahlband im Rollsaum
- Bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)

- 100 % Trevira CS
- fire retardant to DIN 4102/B1
- wirh antimicrobial finish based on silver
- shower proof, antistatic
- microbial and bacterial resistant
- top edge with punched stainless steel eyelet
- stainless steel rolled hem
- washable at 40 °C and disinfected at 60 °C (thermal disinfection or dry disinfection recommended)


## POLYESTER



**801.34.V0..34**

**801.34.01034**

uni weiß | pure white



**801.34.V0..35**

**801.34.01035**

coloured stripes | coloured stripes

- 100 % Polyester
- Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
- Dushdicht, antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Eingestanzte Edelstahlösen oben
- Bleiband-Rollsaum
- Bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar

- 100 % Polyester
- Teflon equipped for better durability
- shower proof, antistatic
- microbial and bacterial resistant
- top edge with punched stainless steel eyelet
- lead tape rolled hem
- washable at 40 °C and disinfected at 60 °C



**801.34.V0..36**

**801.34.01036**

white bubbles | white bubbles




**801.34.V0..37**

**801.34.01037**

white squares | white squares

- 100 % Polyester
- Dushdicht
- Vernickelte Messingösen oben
- Bleiband-Rollsaum
- Bei 30 °C waschbar

- 100 % Polyester
- shower proof
- top edge with nickel-plated brass eyelet
- lead tape rolled hem
- washable at 30 °C



**801.34.V0..80**

uni weiß | pure white

## Spezifische Angaben | Specifications

Vorhangstangen Curtain rails (L in mm   L in mm)	Vorhangbreite Curtain width (F in mm   F in mm)	Ösen Eyelets (Anzahl   number)
0 - 600	700	6
601 - 800	1000	6
801 - 1000	1200	8
1001 - 1200	1400	10
1201 - 1350	1800	12
1351 - 1550	2000	14
1551 - 1700	2300	16
1701 - 1950	2500	18
1951 - 2300	2900	20
2301 - 2650	3500	24
2651 - 3000	4000	28
3001 - 3400	4500	30
3401 - 3800	5000	34

## Erklärungen

**H** = Stangenmitte bis Unterkante Vorhang

**F** = Fertigbreite Vorhang (bei Breitenermittlung ggf. Zugabe für Faltenwurf beachten)

**L** = Länge der Vorhangstange

## Checkliste

für Duschvorhang

Diese Angaben benötigen wir für Ihre Bestellung:

- **Bestellnummer**
- **Stückzahl**
- **Dekor**
- **H in mm**
- **F in mm**
- **Beschriftungsfläche (Beschriftung, wenn gewünscht)**

Station:  
Etage:  
Raum:

Alle Vorhangbreiten sind in individuellen Vorhanghöhen erhältlich.

**Alle Vorhänge werden individuell auf Maß gefertigt und sind von Umtausch bzw. Rücknahme ausgeschlossen!**


### Empfehlung für die Montagehöhe der Duschvorhangstange

Die Montagehöhe sollte so gewählt werden, dass sich zwischen Vorhangstange und Decke ein liches Maß von mindestens 40 cm einstellt. Dies verhindert, dass sich der Vorhang beim Duschen an den Körper zieht.

### Hinweis zu den Vorhangmaßen:

Das Vorhangmaß weicht von Ihrem Bestellmaß **40 mm** ab – siehe Skizze. Diese Abweichung ergibt sich aus dem Abstand zwischen Stangenmitte und Oberkante Duschvorhang. Den Vorhang so bemessen, dass er nicht auf dem Wannenboden oder Fußboden aufliegt.

Bestellnummern siehe Rückseite



## Explanation of coding

**H** = middle of rail to bottom edge of curtain

**F** = width of finished curtain (when ascertaining curtain width, take fold requirements into account as necessary)

**L** = length of curtain rail

## Checklist

for shower curtains

We require the following information from you when you place your order:

- **order number**
- **number of units required**
- **pattern type**
- **H in mm**
- **F in mm**
- **area for inscription (inscription if required)**

Ward:  
Floor:  
Room:

All curtain widths are available in individual lengths, as required.

**All curtains are manufactured individually and cannot be exchanged or taken back!**

### Recommendation for correct mounting height of shower curtain rail

The mounting height should be selected in such a way that a minimum of 40 cm clearance is left between the curtain rail and the ceiling. This prevents the curtain from pulling towards the user's body during showering.

### Important

The curtain measurement differs from your order measurement by 40 mm – see sketch. This difference is the distance between the middle of the curtain rail and the top of the shower curtain.

The length of the curtain should be chosen in such a way that the curtain does not have contact with the bottom of the shower tray or with the floor.

For order numbers – see back



# BESTELLNUMMERN

## ITEM NUMBER

<b>Trevira CS   Maße</b> Trevira CS   Dimensions	<b>Artikelnummer</b> Item number
<b>F x H = 1400 mm x 2000 mm   mit 10 Ösen   with 10 eyelets</b> Dekor uni weiß   pure white pattern Dekor weiß/silber   white/silver pattern Dekor squares umber/sand   squares umber/sand pattern	802.34.V0130 801.34.V0101 801.34.V0138
<b>F x H = 2000 mm x 2000 mm   mit 14 Ösen   with 14 eyelets</b> Dekor uni weiß   pure white pattern Dekor weiß/silber   white/silver pattern Dekor squares umber/sand   squares umber/sand pattern	802.34.V0230 801.34.V0201 801.34.V0238
<b>F x H = 2500 mm x 2000 mm   mit 18 Ösen   with 18 eyelets</b> Dekor uni weiß   pure white pattern Dekor weiß/silber   white/silver pattern Dekor squares umber/sand   squares umber/sand pattern	802.34.V0330 801.34.V0301 801.34.V0338
<b>F x H = 2900 mm x 2000 mm   mit 20 Ösen   with 20 eyelets</b> Dekor uni weiß   pure white pattern Dekor weiß/silber   white/silver pattern Dekor squares umber/sand   squares umber/sand pattern	802.34.V0430 801.34.V0401 801.34.V0438
<b>Sondermaße   Special dimensions</b> Dekor uni weiß   white pattern Dekor weiß/silber   white/silver pattern Dekor squares umber/sand   squares umber/sand pattern	802.34.0130 801.34.0101 801.34.0138

<b>Polyester   Maße</b> Polyester   Dimensions	<b>Artikelnummer</b> Item number	<b>Artikelnummer</b> Item number
<b>F x H = 1200 mm x 2000 mm   mit 8 Ösen   with 8 eyelets</b> Dekor uni weiß   pure white pattern		801.34.V0580
<b>F x H = 1400 mm x 2000 mm   mit 10 Ösen   with 10 eyelets</b> Dekor uni weiß   pure white pattern Dekor coloured stripes   coloured stripes pattern Dekor white bubbles   white bubbles pattern Dekor white squares   white squares pattern	801.34.V0134 801.34.V0135 801.34.V0136 801.34.V0137	801.34.V0180
<b>F x H = 2000 mm x 2000 mm   mit 14 Ösen   with 14 eyelets</b> Dekor uni weiß   pure white pattern Dekor coloured stripes   coloured stripes pattern Dekor white bubbles   white bubbles pattern Dekor white squares   white squares pattern	801.34.V0234 801.34.V0235 801.34.V0236 801.34.V0237	801.34.V0280
<b>F x H = 2400 mm x 2000 mm   mit 16 Ösen   with 16 eyelets</b> Dekor uni weiß   pure white pattern		801.34.V0680
<b>F x H = 2500 mm x 2000 mm   mit 18 Ösen   with 18 eyelets</b> Dekor uni weiß   pure white pattern Dekor coloured stripes   coloured stripes pattern Dekor white bubbles   white bubbles pattern Dekor white squares   white squares pattern	801.34.V0334 801.34.V0335 801.34.V0336 801.34.V0337	801.34.V0380
<b>F x H = 2900 mm x 2000 mm   mit 20 Ösen   with 20 eyelets</b> Dekor uni weiß   pure white pattern Dekor coloured stripes   coloured stripes pattern Dekor white bubbles   white bubbles pattern Dekor white squares   white squares pattern	801.34.V0434 801.34.V0435 801.34.V0436 801.34.V0437	
<b>F x H = 3000 mm x 2000 mm   mit 20 Ösen   with 20 eyelets</b> Dekor uni weiß   pure white pattern		801.34.V0780
<b>F x H = 3500 mm x 2000 mm   mit 24 Ösen   with 24 eyelets</b> Dekor uni weiß   pure white pattern		801.34.V0880
<b>F x H = 4000 mm x 2000 mm   mit 28 Ösen   with 28 eyelets</b> Dekor uni weiß   pure white pattern		801.34.V0980
<b>Sondermaße   Special dimensions</b> Dekor uni weiß   pure white pattern Dekor coloured stripes   coloured stripes pattern Dekor white bubbles   white bubbles pattern Dekor white squares   white squares pattern	801.34.0134 801.34.0135 801.34.0136 801.34.0137	



**DEUTSCHLAND**  
HEWI Heinrich Wilke GmbH  
Postfach 1260  
34442 Bad Arolsen  
Telefon: +49 5691 82-0  
Telefax: +49 5691 82-319  
info@hewi.de

**UNITED KINGDOM**  
HEWI (UK) Limited  
Holm Oak Barn, Beluncle Halt  
Stoke Road, Hoo  
Rochester, Kent ME3 9NT  
Phone: +44 1634 258200  
Fax: +44 1634 250099  
info@hewi.co.uk

**ÖSTERREICH**  
Objekt- und Verkaufsberater:  
Oliver Michael Bruckner  
Bachlerteichweg 13a/2  
9500 Villach  
Telefon: +43 4242 34889  
Telefax: +43 4242 34892  
obruckner@hewi.at

**SCHWEIZ**  
Objekt- und Verkaufsberater:  
Panagiotis Triantafilou  
Postfach 163  
8117 Fällanden  
Telefon: +41 44 548 20 55  
Telefax: +41 44 548 20 56  
ptriantafilou@hewi.ch

[www.hewi.com](http://www.hewi.com)