



















## Altro Wood Safety™

This wood-look safety flooring enables you to create welcoming and homely interiors. It features Altro Easyclean Maxis PUR Technology for optimum long term cleanability and maintenance. [www.altro.com](http://www.altro.com)

Este suelo de seguridad de imitación a madera le permite crear interiores agradables y acogedores. Incorpora la tecnología Altro Easyclean Maxis PUR que mejora la facilidad de limpieza y el mantenimiento a largo plazo. [www.altroscandess.com](http://www.altroscandess.com)

Mit diesem neuen Sicherheitsbodenbelag in ansprechender Holzoptik lassen sich einladende und wohnliche Innenbereiche zaubern. Die Altro Easyclean Maxis PUR Technologie sorgt darüber hinaus für einen optimalen Reinigungskomfort und eine lang anhaltende Pflegewirkung. [www.altro.de](http://www.altro.de)

Flooring Type Tipo de pavimento Belagsart		EN 13553	Safety flooring EN 13845 Suelo de seguridad antideslizante Sicherheitsbodenbelag
Classification for use Areas de uso Einsatzbereiche		EN ISO 10874	
Slip Resistance Resistencia al deslizamiento Rutschsicherheit*		TRRL EN 13845 EN 13893 DIN 51130	≥ 36 ESf DS R10
Thickness Espesor Total Gesamtdicke		EN ISO 24346	2 mm
Wear Layer Capa de uso Nutzschicht		EN ISO 24340	0.7 mm
Flexibility Flexibilidad Flexibilität		EN 435	Pass Conforme bestanden
Weight Peso Flächengewicht		EN ISO 23977	2.66 kg/m <sup>2</sup>
Roll Dimensions Dimensiones del rollo Rollenabmessungen		EN ISO 24341	2 m x 20 m = 40 m <sup>2</sup>
Light Fastness Resistencia a la luz Lichtechtheit		EN ISO 105-B02	≥6
Sound Insulation Aislamiento acústico Trittschall		ISO 140-8	ca. 4dB
Wear Resistance Abrasión Verschleißverhalten		EN13845	≤10% particles lost over 50000 Cycles ≤10% de las partículas perdidas en 50.000 ciclos ≤10% Parkittel werden über 50000 Umdrehungen verloren
Indentation Punzonamiento Resteindruck		EN ISO 24343-1	≤ 0.10mm
Fire Performance Reacción al fuego Brandverhalten		EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Class Bfl s1 ≥8kW/m <sup>2</sup> Pass Clase Bfl s1 ≥8kW/m <sup>2</sup> Conforme Klasse Bfl-s1 ≥8kW/m <sup>2</sup> , bestanden
Chemical Resistance Resistencia a los productos químicos Chemikalieneinwirkung**		EN 423	Good Buena beständig
Castor Chair Abrasion Huellas de ruedas de sillas Stuhlrollenbeanspruchung		EN 425	Pass Conforme geeignet
Under floor heating Calefacción por el suelo Fußbodenheizung		EN 12667	Suitable Apto geeignet
Electrical Behaviours Características eléctricas Elektrisches Verhalten		EN 1815	≤ 2kV Antistatic ≤ 2kV Antiestáticas ≤ 2kV antistatisch
VOC Emissions Emisiones de VOC VOC Emissionen		AgBB/DiBt	Approved Aprobado zugelassen